## ¡¡Muy importante!!

Para poder firmar las solicitudes presentadas en la sede electrónica, hay que configurar autofirma de la siguiente manera:

Adlor	Firma v1.8.0		-		×
hivo	Herramientas				Ayuc
Bie	<u>R</u> estaurar instalación <u>G</u> estionar plugins	Ctrl+R Ctrl+G	าล		
nest	Preferencias	Ctrl+P	e ficheros que se encuentren en su disco duro		
imero s polí partir <u>S</u> ele	o de DNI, su nombre y ape ticas de seguridad y prote de este punto, no inserte eccionar ficheros a firmar	llidos o inclu: cción de dato o extraiga nin	so información sobre su situación laboral si utiliza un certificado profesiona s de los receptores de los ficheros firmados antes de enviarlos o distribuir guna tarjeta inteligente o dispositivo criptográfico USB.	II. Consul Ios.	te
_	~				
F	<sup>o</sup> ulse el botó	n o arra	astre ficheros o directorios a esta áre	a	
F	Pulse el botó	n o arra	astre ficheros o directorios a esta áre	a	
F	Pulse el botó	n o arra	astre ficheros o directorios a esta áre	a	
F	Pulse el botó	n o arra	astre ficheros o directorios a esta áre	a	

Una vez abierto autofirma, hay que desplegar en el menú Herramientas y pulsar Preferencias.

Hecho esto, dentro de la pestaña General, HAY QUE DESMARCAR la opción Aceptar sólo conexiones con sitios seguros.

Preferen	ncias de configuración de	e firma electrónica		
eneral	Eirmas PAdES (PDF)	Firmas CAdES	Firmas XAdES	Factura Electrónica
ciones	generales			
	Importar configuración		Restaurar configuración	
	oedir confirmación al cer	rar la aplicación		
No r	nostrar la pantalla inicia	l <u>d</u> e DNIe y trabaja	ar siempre con cu	alquier certificado
<mark> </mark>	car actualizaciones al in	icio		
Envi	ar estadísticas de uso d	le forma anónima	para ayudar a me	jorar la aplicación
🖌 Hab	ilitar <u>J</u> Multicard para el u	iso de tarjetas de	a FNMT y DNIe (r	equiere reiniciar AutoFirma
E Fun	cionamiento optimi <u>z</u> ado	para VDI. No reco	mendado en otro	s entornos.
ociones	de firma			
Algoritm	o de huella para la firma	5	SHA256	
Cambiar	formato de firma para c	ada tipo de fichero	: Configurar fo	ormatos
🗹 Solid	citar co <u>n</u> firmación para fi	rmar		
Pern	nitir el uso de certificado	s caducados		
Pern	nitir agregar nuevas firm	as a documentos	con firmas no vál	idas
<u>S</u> obr	eescribir ficheros en el	directorio de salid	a en las firmas m	asivas
onfigurad	ción de red			
2				-
U AGE	nai solo conexionés con	I SIUUS SEGUIOS (H	ecomendado)	Dominios seguros
Cambiar	configuración de proxy	para las conexion	es de red: Con	figurar proxy
			Aplicar	ahora <u>A</u> ceptar <u>C</u>

Para finalizar pulsaremos Aceptar.